

## Maven 中安装 oozie-client-3.3.2.jar 文件

准备文件 oozie-client-3.3.2.pom

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
  http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
  <modelVersion>3.3.2</modelVersion>
  <groupId>com.yahoo.oozie</groupId>
  <artifactId>oozie-client</artifactId>
  <packaging>jar</packaging>
  <name>oozie</name>
  <description>oozie client 3.3.2</description>
  <url>http://www.baidu.com</url>
  <version>3.3.2</version>
</project>
```

安装

```
mvn install:install-file -Dfile=./oozie-client-3.3.2.jar -DpomFile=./oozie-client-3.3.2.pom
```

引用: pom.xml

```
<dependency>
  <groupId>com.yahoo.oozie</groupId>
  <artifactId>oozie-client</artifactId>
  <version>3.3.2</version>
</dependency>
```

附录:

[http://blog.csdn.net/j2ee\\_me/article/details/8131850](http://blog.csdn.net/j2ee_me/article/details/8131850)

[怎么把自己的 jar 加到本地 Maven 的 repository](#)

有些 jar 在 Maven 的 repository 上找不到，必须要自己加，用这个命令

```
mvn clean install:install-file -Dfile=/Users/admin/Downloads/ghost4j-0/ghost4j-0.4.5.jar  
-DpomFile=/Users/admin/Downloads/ghost4j-0/ghost4j.pom
```

你就会看到这些 log 出现

```
Installing /Users/admin/Downloads/ghost4j-0/ghost4j-0.4.5.jar to  
/Users/admin/.m2/repository/ghost4j/ghost4j/0.4.5/ghost4j-0.4.5.jar  
[INFO] Installing /Users/admin/Downloads/ghost4j-0/ghost4j.pom to  
/Users/admin/.m2/repository/ghost4j/ghost4j/0.4.5/ghost4j-0.4.5.pom
```

这样你就可以在你的 project 里的 pom.xml 里加上

```
<dependency>  
<groupId>ghost4j</groupId>  
<artifactId>ghost4j</artifactId>  
<version>0.4.5</version>  
</dependency>
```